

EPOKSI / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Epoksi Tiner

Kaynak föy adı: Epoksi Boya Sistemleri - Epoksi Tiner (Seri 850)

ÜRÜN PROFİLİ

Epoksi Tiner

Epoksi sonkat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan solventtir.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 **Renk Çeşitleri**
Şeffaf

850

Seri

Şeffaf

Renk

15 kg

Ambalaj

Tiner

Ürün tipi

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Epoksi sonkat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan solventtir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Çeşitleri	Şeffaf
Yoğunluk	0.85 ± 0.05 gr/ml
Ambalaj	15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

- | | |
|------------|--|
| S51 | Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız. |
| S56 | Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin |
| S64 | Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise) |

NOT

Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.