

FIRIN / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Fırın Tiner

Kaynak föy adı: Fırın Kurumalı Boyalar - Fırın Tiner (Seri 810)

ÜRÜN PROFİLİ

Fırın Tiner

Fırın son kat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan solventtir

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 **Renk Çeşitleri**
Şeffaf

810

Seri

Şeffaf

Renk

15 kg

Ambalaj

Tiner

Ürün tipi

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Fırın son kat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan solventtir

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Çeşitleri	Şeffaf
Yoğunluk	0.87 ± 0.05 gr/ml
Ambalaj	15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R11	Kolay Alevlenir.
R20/21	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36//38 ; Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R43	Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S64 Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

NOT

Boya ile ilgili sorunlarınız için lütfen teknik servisimize danışınız.