

PLASTİK ASTAR / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Plastik Astar Boya

Kaynak föy adı: Plastik Astar Boya

ÜRÜN PROFİLİ

Plastik Astar Boya

Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe astarıdır.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Ürün tipi**
Dış cephe astarı
- 02 Yüzey**
Beton ve sıva
- 03 Ambalaj**
18 kg

18 Kg

Ambalaj

Astar

Ürün tipi

Plastik Astar

Ürün grubu

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe astarıdır.

UYGULAMA ALANI

Beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak kullanılır.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikleri

Yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan nemin dışarıya çıkmasını sağlar. Yapı içerisinde tuz oluşumunu önler. Üzerine uygulanacak boyanın yüzey tarafından farklı olarak emilmesini engeller. Dolgulu olması nedeni ile örtücülüğe de etkisi vardır.

Ambalaj

18 Kg 'lık ambalaj halinde sunulur

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı

Kirli, tozlu ve gevşek dokulu yüzeyler temizlenmelidir. Ancak yüzeydeki tuz çıkışı devam ediyorsa bunun sebep olduğu nedenler giderilinceye kadar uygulama yapılmamalıdır. Uygulama için fırça, rulo veya püskürtme yöntemi kullanılabilir.

UYGULAMA

ASTARLAMA

Makboy Plastik Astar Boya hacimce % 10 - 20 oranında inceltilerek beton, sıva ve benzeri ham duvarlarda, iç ve dış yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak tek kat halinde uygulanır. Son kat boya uygulaması 6 saatten önce yapılmamalıdır.

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 10 - 12 m2 alan astarlanır.

APARATLAR

Fırça, rulo, boya tabancası

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R20/21/22 Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)