

POLIÜRETAN / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Poliüretan Tinerler

Kaynak föy adı: Poliüretan Tiner (Seri 850)

ÜRÜN PROFİLİ

Poliüretan Tinerler

Poliüretan son kat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan solventtir

ÖNE ÇIKANLAR

01 Renk Çeşitleri

Şeffaf

02 Seri Kodu

PU850

PU850

Seri

Şeffaf

Renk

15 kg

Ambalaj

Tiner

Ürün tipi

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Poliüretan son kat boya, astar ve verniklerin inceltilmesinde kullanılan solventtir Ana komponent PU850 / Sertleştirici PU920

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk Çeşitleri	Şeffaf
Yoğunluk	0.87 ± 0.05 gr/ml
Seri Kodu	PU850
Ambalaj	15 kg'lık teneke ambalajda kullanıma sunulur.

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin

S64 Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)