

EPOKSI ZEMİN / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Self Leveling Epoksi Zemin Boya

Kaynak föy adı: Self Leveling Epoksi Zemin Boya

ÜRÜN PROFİLİ

Self Leveling Epoksi Zemin Boya

Sistem kendinden yayılan bir özelliğe sahip olması , camsı görünümü ve mukavemetinin çok yüksek olması nedeniyle her türlü iç mekanda kullanılabilir.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Yüzey**
Kendinden yayılan
- 02 Kalınlık**
2,5–6 mm
- 03 Trafiğe hazır**
5 gün

2,5–6 mm

Uygulama kalınlığı

5 gün

Trafiğe hazır

Epoksi Zemin

Ürün grubu

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Sistem kendinden yayılan bir özelliğe sahip olması , camsı görünümü ve mukavemetinin çok yüksek olması nedeniyle her türlü iç mekanda kullanılabilir.

UYGULAMA ALANI

Self Leveling Epoksi Kaplama kullanılacağı yere göre 2,5 mm den 6 mm kalınlığa kadar uygulanabilir. Kaplamaya istendiği takdirde grenli doku, logo çalışması v.b gibi görsellik çalışmaları uygulanabilir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve yüzey hazırlığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Başlıca Özellikler

Kolay ve hızlı uygulama, 5 günde trafiğe hazır. Mükemmel temizlik kolaylığı ve hijyenik ortam. Beton koruyucu tozumsuz önleyici yapı. Renkli, pürüzsüz yüzey, son derece estetik görünüm. Yüksek kimyasal ve basınç dayanımı.

YÜZEY HAZIRLIĞI

01 Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulama yapılacak tüm yüzey kir, toz, yağ ve oynar parçalardan arındırılmak üzere satıha uygun mekanik veya kimyasal örselenmeye maruz bırakılır. Çatlak, kırık veya çökük noktalar için epoksi tamirat macunu tesviye edilir. Tüm yüzey satıha uygun epoksi astar ile kaplanır. Ortam ve yüzey sıcaklığına bağlı olarak 16 - 20 saat sonra son kat epoksi kaplama uygulaması yapılır.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin

S64 Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)