

EPOKSI ZEMİN / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Solventsiz Epoksi Zemin Boya

Kaynak föy adı: Solventsiz Epoksi Zemin Boya

ÜRÜN PROFİLİ

Solventsiz Epoksi Zemin Boya

2-3 komponentli hijyenik, temizlenmesi ve bakımı kolay, tozmayan portakal kabuğu desenli, kaymaz, renkli epoksi esaslı multilayer zemin kaplama sistemidir.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Parlak
- 02 Renk Çeşitleri**
Ral Renkleri
- 03 Tatbikat ve Isı Limitleri**
+5 / +35 °C

Parlak

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

+5 / +35 °C

Uygulama ısısı

21 kg

Ambalaj

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

2-3 komponentli hijyenik, temizlenmesi ve bakımı kolay, tozmayan portakal kabuğu desenli, kaymaz, renkli epoksi esaslı multilayer zemin kaplama sistemidir.

UYGULAMA ALANI

Kimya ve ilaç sanayii, gıda ve meşrubat sanayii, otomotiv sanayii ve uçak bakım hangarları, üretim ambalajlama ve depolama alanları, sulu imalat alanları, endüstriyel mutfaklar vb. Astar arakat ve son kattan oluşan kaplama yaklaşık 2,5 - 3 mm kalınlık oluşturur. İlave kat kaplama yapılacak olursa yaklaşık 4 mm kalınlık elde edilir. Sarfiyat yapılacak zeminin kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Kimyasal ve mekanik aşınmaya karşı dayanıklıdır. Uygulanması kolaydır. Kaymaz yüzeylidir. Zemine yapışma mukavemeti, mekanik ve kimyasal dayanımı çok yüksektir, solventsizdir.
Ambalaj	21 kg' lık kova ambalajlar içerisinde boya ve sertleştirici (18 + 3) takım halinde.
Görünüm	Parlak
Renk Çeşitleri	Ral Renkleri
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10	Kolay Alevlenir.
R20/21/22	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R65	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R66	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
R67	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
S16	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
S26	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S28	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S29	Kanalizasyona boşaltmayın.
S36/37/39	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)