

İNŞAAT BOYALARI / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Tavan Boyası

Kaynak föy adı: Tavan Boyası

ÜRÜN PROFİLİ

Tavan Boyası

Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Mat
- 02 Renk Çeşitleri**
Beyaz Standart
- 03 Tatbikat ve Isı Limitleri**
+5 / +35 °C

Mat

Görünüm

+5 / +35 °C

Uygulama ısısı

20 Kg

Ambalaj

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Akrilik emülsiyon esaslı, dekoratif, mat iç cephe tavan boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikleri	Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.
Ambalaj	20 Kg 'lık ambalaj halinde sunulur
Görünüm	Mat
Renk Çeşitleri	Beyaz Standart
Tane Büyüklüğü	İnce
Teorik Kaplama Alanı	6,5 m2/L sarfiyatta
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C

UYGULAMA

UYGULAMA ŞEKLİ

Makboy Tavan Boyası uygulanacak yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki toz, yağ, is ve kirlenmeler iyice temizlenmeli, gerekirse su ile yıkanarak silinmelidir. Hacimce %30 su ile inceltilerek fırça veya rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arasında ortam ısı ve rutubetine bağlı olarak 1-2 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN	2 katta yüzeye bağlı olarak 1 kg ile 3-5 m2 alan boyanabilir.
APARATLAR	Fırça, rulo, boya tabancası

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

- | | |
|------------------|--|
| R20/21/22 | Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır. |
| R65 | Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. |
| R66 | Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. |

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

- | | |
|------------|--|
| S2 | Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz. |
| S26 | Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun. |
| S28 | Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın. |
| S29 | Kanalizasyona boşaltmayın. |
| S46 | Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz |
| S56 | Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin |
| S64 | Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise) |