

YOL ÇIZGI BOYASI / TEKNİK ÜRÜN FÖYÜ

Yol Çizgi Boyası

Kaynak föy adı: Yol Çizgi Boyası

ÜRÜN PROFİLİ

Yol Çizgi Boyası

Sentetik reçine esaslı , mat görünümlü yol çizgi boyasıdır.

ÖNE ÇIKANLAR

- 01 Görünüm**
Mat
- 02 Renk Çeşitleri**
Ral Renkleri
- 03 Tatbikat ve Isı Limitleri**
+5 / +35 °C

Mat

Görünüm

Ral Renkleri

Renk

+5 / +35 °C

Uygulama ısısı

20 Kg

Ambalaj

ÜRÜNÜ TANIYIN

ÖZELLİKLERİ

Sentetik reçine esaslı , mat görünümlü yol çizgi boyasıdır.

UYGULAMA ALANI

Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir.

02 / TEKNİK DOSYA

Teknik veriler ve güvenlik bilgileri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellikleri	Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir. Örtücülüğü yüksektir.
Görünüm	Mat
Renk Çeşitleri	Ral Renkleri
Parlama Noktası	< 21°C
Teorik Kaplama Alanı	1,6 m ² /L
Yapışma	TS EN ISO 2409'e göre GT0
Sertlik	Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C
Nem Direnci	Min. %98 bağıl nemde, 40°C'de 120 saat.
Tatbikat ve Isı Limitleri	+5 / +35 °C
Katı Madde	% 75 ± 2 (renge bağlı olarak)
Yoğunluk	1.55 ± 0.05 gr/ml (renge bağlı olarak)
Viskozite	80 - 95 KU / 25 °C

UYGULAMA

UYGULAMA ŞEKLİ

İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5, yol çizgi boyası tineri ile inceltilerek kullanılabilir. Uygulama , yağış ve esinti olmayan çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Uygulamanın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. Temizleme işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir.

03 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

UYGULAMA BİLGİLERİ

KURUMA SÜRESİ

Sert kuruma 15 dakikadan daha azdır. (25°C)

BOYANABİLEN ALAN

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1.6m2 alan kaplanabilir(kayıplar hariç)

APARATLAR

Fırça, rulo, boya tabancası

AMBALAJ

20 Kg 'lık ambalaj halinde sunulur

DEPOLAMA

Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

TEHLİKE UYARILARI

R10

Kolay Alevlenir.

R20/21/22

Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65

Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R66

Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67

Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S2

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S16

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.

S26

Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28

Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29

Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

04 / DEVAM

Ürün teknik bilgileri • devam

GÜVENLİK TAVSİYELERİ

S46	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
S51	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
S56	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
S64	Yutulması halinde ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)