

Endüstriyel Rapid Tiner (Seri 820)

Ürün Tanımı : Endüstriyel rapid sonkat boya, astar ve verniklerin inceltmesinde kullanılan solventtir.

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Renk Çeşitleri : Şeffaf

Yoğunluk : 0.83 ± 0.05 gr/ml

Ambalaj : 15 kg' lık kova ambalajlar içerisinde kullanıma sunulur.

Depolama : Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. Dondan koruyunuz.

Endüstriyel Rapid Tiner (Seri 820)

Tehlike Uyarıları	R10 ;	Kolay Alevlenir.
	R20/21/22 ;	Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
	R65;	Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
	R66;	Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
	R67;	Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
Güvenlik Tavsiyeleri	S2 ;	Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.
	S16 ;	Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.
	S26 ;	Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
	S28 ;	Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
	S29 ;	Kanalizasyona boşaltmayın.
	S36/37/39 ;	Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
	S46 ;	Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz
	S51 ;	Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
	S56 ;	Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin
	S64 ;	Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)